

CÁMARA SUBACUÁTICA

PROFESIONAL ABYSSPRO

FICHA TÉCNICA

VISIÓN SUBACUÁTICA

Videocámara para aplicaciones de buceo profesional, ROV y observación científica.

2 MP

Resolución 1920 × 1080

12 V CC

Alimentación / 70 mA

120° / 70°

Campo de visión en aire / agua

IMAGEN Y ALIMENTACIÓN

Sensor	Sony CMOS de 1/3 pulgada
Resolución	2 MP / 1920 × 1080
Sensibilidad color	0,008 lux
Sensibilidad B/N	0,001 lux
Alimentación	12 V CC / 70 mA
Lente	2,8 mm / 3,6 mm; F1.2
Ángulo de visión	120° en aire / 70° en agua



Detalle del conector

MECÁNICA Y CONEXIÓN

Diámetro de cabeza	35 mm
Longitud del cuerpo	80 mm, sin conector
Longitud del conector	25 mm adicionales
Peso	300 g
Conector	Micro, 4 pines; MCBH4M personalizado
Carcasa	Acero inoxidable o aleación de aluminio, según versión
Ventana óptica	Acrílico

OPCIONES Y CONFIGURACIÓN

Sistema de vídeo: PAL de serie; NTSC opcional.

Profundidad de trabajo: configuraciones disponibles de 50 a 800 m. La profundidad nominal se especifica para cada versión.

Opciones de suministro: carcasa, lente y conector según la configuración del equipo.